



BVH:

Gewerk Autoparksystem

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung sind:
 - 1.1 Garagenverordnung des jeweils zuständigen Bundeslandes in neuester Fassung
 - 1.2 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang 1 und der DIN EN 14010
 - 1.3 Eine Konformitätsprüfung durch den TÜV SÜD
 - 1.4 Ausführungszeichnungen des Architekten
 2. Der Bieter bestätigt mit Abgabe des Angebotes, dass die Garagenmaße sowie Fahrgassenbreiten in Übereinstimmung mit der GaVo und den von ihm zu benennenden Ausführungsrichtlinien und dem von ihm angebotenen System sind.
 3. Erforderliche Belastungen nach DIN 1055, Blatt 3, je Stellplatz 2,0 t.
-

Leistungsbeschreibung

Allgemeines:

- Autoparksystem mit waagerechten Plattformen zum unabhängigen Parken von Pkw über- und nebeneinander zur Hintereinanderanordnung mit Combilift 551, 542, 543.
Es handelt sich um ein Autoparksystem mit mind. 2 Stellplätzen im Obergeschoss (OG). Die auf der Einfahrtsebene (EG) angeordneten Stellplätze weisen stets einen Platz weniger auf als die OG-Stellplätze. Dieser Leerplatz wird zum Querverschieben der Erdgeschossstellplätze (EG) benutzt, um einen OG-Stellplatz auf Einfahrtsniveau senken zu können.
Demzufolge ist die kleinste Baueinheit bzw. Rasteranordnung eine 2er Rasteranordnung für 3 Pkw, die größte sinnvolle Anordnungsmöglichkeit ergibt sich aus den vorhandenen Baumaßen sowie der geforderten Stellplatzanzahl. Aus Gründen der Übersichtlichkeit dürfen bei 2 Anlagenreihen hintereinander max. 6 Raster je Anlage, bei 3 Anlagenreihen hintereinander max. 4 Raster je Anlage vorgesehen werden. Über die gesamte Breite der Anlage muss eine Zufahrt vorhanden sein.
- Die EG-Ebene ist durchfahrbar, um in das dahinter angeordnete Combiliftsystem zu gelangen.
- Abmessungen laut Datenblatt WÖHR Combilift 552 und den dort zugrunde gelegten Höhen-, Längen- und Breitenmaßen.
- Je Stellplatz wird 1 Anfahrkeil (OG-Stellplatz) bzw. ein Reifenanschlag (EG-Stellplatz) zur Fahrzeugpositionierung geliefert.
- Überwachungssystem für die Tragketten über Schlaffkettenschalter auf Bruch und Durchhängen, mechanische Aufsetzvorrichtung in den oberen Endstellungen.

Zugang zum Combilift:

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Tore, der Zugangsbereich des Combilift ist durch Lichtschranken überwacht, bei Unterbrechung der Lichtschranke wird der Bewegungsablauf des Combilift unterbrochen.

Optional können Tore vor dem Combilift installiert werden, bei oberirdischen Garagen wird ein Torabschluss empfohlen.

Steuerung:

Standardausführung:

Die Bedienung erfolgt an einer zentralen Steuerstelle (Bedientableau).

Anwahl des Stellplatzes über RFID-Chip (drei Chips pro Stellplatz). Das Display dient zur Benutzerführung. Alle Bewegungen der Anlage erfolgen automatisch, außer der Abwärtsbewegung der OG-Stellplätze. Hierfür muss die grüne Taste gedrückt und gehalten werden, bis der OG-Stellplatz vollständig abgesenkt ist.



Sonderausstattung:

1. Handschiebetore
Alle Bewegungen, auch die Abwärtsbewegung der OG-Stellplätze, erfolgen automatisch.
Nach Bereitstellung des angewählten Stellplatzes entriegelt das Schiebetor und kann manuell geöffnet werden. Nach dem Ein- oder Ausparkvorgang muss das Tor manuell geschlossen werden.
2. Elektrischer Torantrieb
Bei elektrischen Torantrieben öffnet das Tor automatisch, das Tor schließen erfolgt über Tastendruck am Bedientableau.
3. Funkfernbedienung (Voraussetzung hierfür: Schiebetore mit elektrischem Antrieb)
Anwahl des Stellplatzes über Handsender. Tor öffnet automatisch, sobald der Stellplatz seine Parkposition erreicht hat. Tor schließen erfolgt über Tastendruck am Bedientableau.
- 3.1. Zusätzlicher Infrarotempfänger für Funktion „Tor schließen“ (Voraussetzung: Funkfernbedienung)
Tor kann über Handsender geschlossen werden. Der Handsender muss hierbei auf den Infrarot-Empfänger gerichtet werden. Die Anlage muss beim Schließen des Tores eingesehen werden können.
Max. 4 Raster pro Empfänger aufgrund der Einsehbarkeit.

Achtung: Bei oberirdischen Garagen kann die Funktion aufgrund von Wettereinflüssen, wie z.B. Sonneneinstrahlung, Starkregen, etc., beeinträchtigt werden. Wir empfehlen hierfür statt Funkfernbedienung die unter Punkt 4 / 4.1 beschriebene Smart-Parking-App vorzusehen.

4. Smart-Parking-App (Voraussetzung hierfür: Schiebetore mit elektrischem Antrieb, Betriebssystem ab IOS 9 / Android)
Übertragung mittels Bluetooth.
Anwahl des Stellplatzes über Smartphone. Tor öffnet automatisch, sobald der Stellplatz seine Parkposition erreicht hat. Tor schließen erfolgt über Tastendruck am Bedientableau.
- 4.1. Display für Smart-Parking-App für Funktion „Tor schließen“ (Voraussetzung: Smart-Parking-App)
Tor kann über Smartphone geschlossen werden. Hierfür muss der am Display angegebene Zahlencode über das Smartphone eingegeben und bestätigt werden.
Max. 4 Raster pro Display aufgrund der Einsehbarkeit.
5. Anbindung bauseitiges Einfahrtstor
 - a. Zusätzliches RFID-Bedientableau
Bauseitiges Tor kann mittels RFID-Chip geöffnet werden (gemeinsamer Chip für bauseitiges Tor und Anlage). Bauseitige Zuleitung erforderlich.
 - b. Zusätzlicher Funkempfänger (Voraussetzung hierfür: Funkfernbedienung)
Das bauseitige Einfahrtstor kann über den Handsender der Funkfernbedienung geöffnet werden. Wir stellen hierfür einen potentialfreien Kontakt zur Verfügung, der Anschluss muss durch den Torlieferanten in dessen Steuerung erfolgen
 - c. Zusätzlicher Bluetooth-Empfänger (Voraussetzung hierfür: Smart-Parking-App)
Bauseitiges Tor kann über App geöffnet werden. Bauseitige Zuleitung erforderlich.

Hinweis: Vorgenannte Optionen dienen ausschließlich zum Öffnen des bauseitigen Tores, das Tor schließen muss generell bauseitig erfolgen (z.B. Zugschalter, etc.)

Korrosionsschutz:

Die Eingruppierung der Parksysteme gemäß DIN EN ISO 12944-2 lautet:

Korrosivitätskategorie C3 mäßig (innen: Produktionsräume mit hoher Feuchte und etwas Luftverunreinigung bzw. außen: Stadt und Industriemosphäre, mäßige Verunreinigungen durch Schwefeldioxid. Küstenbereiche mit geringer Salzbelastung).

Hinweis: C3 gilt für Bauteile über Einfahrtsniveau.

Korrosivitätskategorie C2 gering (innen: unbeheizte Gebäude, wo Kondensat auftreten kann, z.B. Lager, Sporthallen). **C2 gilt für alle bewegten Bauteile** wie Zahnräder, Zahnstangen, Ketten und Ritzel über oder unter Einfahrtsniveau.



- Fahrbleche, Auffahrbleche, Abdeckbleche und evtl. Plattformverlängerung feuerverzinkt mit einer Zinkauflage von ca. 45 my (in Anlehnung an DIN EN ISO 1461)
- Seitenwangen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit ca. 55 my Zinkauflage
- Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern der Fahrblechbefestigung: Blechbefestigung zu Seiten- und Mittelwangen aus selbstfurchenden Schrauben, zinklamellenbeschichtet, ca. 12-15 my Schichtdicke oder gleichwertige Alternative. Unterlegscheiben und Muttern galvanisch verzinkt nach DIN 50961, Zinkauflage ca. 5-8 my.
- Weitere Details siehe Zusatzblatt Oberflächenschutz 2017

Hydraulikaggregat:

Mit einem Hydraulikaggregat (3,0 kW) werden die OG-Plattformen angetrieben. Das Hydraulikaggregat wird innerhalb der Anlage positioniert.

Bauseitige Leistungen:

1. Zuleitung zum abschließbaren Hauptschalter, sowie Auflegen der Zuleitung am Hauptschalter (Elektroarbeiten siehe Datenblatt WÖHR Combilift 552).
2. Anschluss an eine Erdung und Potenzialausgleich nach DIN EN 60204, Erdungsabstand max. 10 m.
3. Sachkundigenabnahme, sofern im Angebot nicht aufgeführt.
4. Evtl. erforderliche Geländer und Abschränkungen nach DIN EN ISO 13857, die den Baukörper betreffen, auch während der Bauphase.
5. Warnmarkierung an der Einfahrtsseite, 10 cm breit, gelb-schwarz nach ISO 3864.
6. Betongüte nach den statischen Erfordernissen des Bauwerks, für die Dübelbefestigung mind. C20/25.
7. Evtl. erforderliche Wanddurchbrüche gemäß Datenblatt WÖHR Combilift 552.
8. Evtl. erforderliche Beleuchtung der Fahrgassen und Stellplätze.

Leistungsbeschreibung / Ausschreibungstext

WÖHR Autoparksysteme GmbH

COMBILIFT 552 zur Hintereinanderanordnung mit COMBILIFT 551/542/543



Leistungsumfang

EP

GP

Pos. 1.00.

Autoparksystem für insgesamt _____ **Pkw**

Oben: _____ Stellplätze

Unten: _____ Stellplätze + 1 Leerplatz

(Werte auswählen oder abweichende Baumaße eintragen)

lichte Höhe bis UK Decke: _____ cm

Fahrzeughöhe: oben _____ cm

unten _____ cm

Fahrzeuglänge: 500 cm

Stellplatzbreite: 230 cm

Plattformbelastung: 2,0 t

inkl. Montage- und Frachtkosten frei Baustelle

inkl. Elektroinstallation ab abschließbarem Hauptschalter

inkl. Sachkundigen-Abnahme

WÖHR Combilift 552- _____, _____er Raster
oder gleichwertig

_____ Stück € _____ € _____

Gesamtpreis netto

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

€ _____

Leistungsbeschreibung / Ausschreibungstext

WÖHR Autoparksysteme GmbH

COMBILIFT 552 zur Hintereinanderanordnung mit COMBILIFT 551/542/543



Pos. 1.10. *Eventualposition*

Mehrpreis für Handschiebetore _____ Stück € _____ € _____

Pos. 1.20. *Eventualposition*

Mehrpreis für elektrischen Antrieb der
Schiebetore _____ Stück € _____ € _____

Pos. 1.30. *Eventualposition*

Mehrpreis für Funkfernbedienung
(pro Anlage 1 x)

inkl. _____ Handsender (pro Stellplatz 1 Stück)
_____ Stück € _____ € _____

Pos. 1.40. *Eventualposition*

Mehrpreis für zusätzliche Handsender für
Funkfernbedienung _____ Stück € _____ € _____

Pos. 1.50. *Eventualposition*

Mehrpreis für Infrarotempfänger für
Torschließen über Handsender
(max. 4 Raster pro Empfänger) _____ Stück € _____ € _____

Pos. 1.60. *Eventualposition*

Mehrpreis für Smart-Parking-App
zur Anwahl der Stellplätze
(pro Anlage 1 x) _____ Stück € _____ € _____

Pos. 1.70. *Eventualposition*

Mehrpreis für Display Smart-Parking-App
für Torschließen über Smartphone
(max. 4 Raster pro Empfänger) _____ Stück € _____ € _____

Pos. 1.80. *Eventualposition*

Mehrpreis für größere Plattformbreite
_____ cm _____ Stück € _____ € _____

Leistungsbeschreibung / Ausschreibungstext

WÖHR Autoparksysteme GmbH

COMBILIFT 552 zur Hintereinanderanordnung mit COMBILIFT 551/542/543



Pos. 1.90. *Eventualposition*

Mehrpreis für Erhöhung der Plattform-
belastung auf 2,6 t je Stellplatz
(nur lieferbar bei Systemvariante
552-330 / 552-380 / 552-440)

___ Stück € _____ € _____

Pos. 1.100. *Eventualposition*

Mehrpreis für Maßnahmen gegen
Körperschallübertragung nach DIN 4109

___ Stück € _____ € _____

Pos. 1.110. *Eventualposition*

Mehrpreis für erhöhten Schallschutz,
Schallschutzstufe 2 - 27 dB(A)

___ Stück € _____ € _____

Pos. 1.120. *Eventualposition*

Mehrpreis für Abschluss eines System-
instandhaltungsvertrages, welcher eine
2 x jährliche Wartung, bestehend aus
einer Haupt- und einer Nebeninspektion,
sämtliche Ersatz- und Verschleißteile, sowie
eine Reinigung der Plattformoberseite
einschließt

4 Jahre € _____ € _____

**Gesamtpreis mit Eventualpositionen netto
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer**

€ _____